

品名	液化酸素								国連番号	1073					
									指針番号	122					
該当法規・危険有害性															
消防法						毒物及び劇物取締法		高压ガス保安法		火薬類取締法		道路法			
類別					指定可燃物	品名 (法別表)	毒	劇	特定	一般	液化石油ガス	火	爆	火工品	施行令 第19条の 13に該当
第1類	第2類	第3類	第4類	第5類			第6類	物	物	物	高压ガス	ガス	薬	薬	
									●				●		
特性	危険性			有害性				環境汚染性		性状					
	禁水性	爆発性	可燃性	有害ガス発生			眼・皮膚に触れると危険	河川への流入注意		固体	液体	気体	水溶性		
常温				加熱時	火災時	水に接触									
							●			●					
事故発生時の応急措置															
<p>① 車を安全な場所に移動する。（アスファルト舗装上、及び人家や人ごみを避け、できるだけ交通の障害にならないような場所に移動し、エンジンを停止し、車止めをする。）</p> <p>② 付近に火気使用の中止を呼びかける。木、紙、油等の可燃物を取り除く。</p> <p>③ 事故の発生を大声で告げ、下記事項を消防署及び警察署に通報し、風上に避難させる。</p> <p>④ 容器をシート等で覆っている場合は取り除き、ガスが滞留しないようにする。</p> <p>⑤ 保護具（乾いた革手袋、保護眼鏡等）を着用し、風上より災害拡大防止措置（漏れ止め、容器移動等）を行う。（油がついた工具や手袋は絶対に使用しないこと。凍傷にも注意すること。）</p> <p>⑥ 下記事項を関係機関（荷主会社、運送会社、地域防災組織等）へも連絡する。</p>															
緊急通報															
119（消防署）			110（警察署）			高速道路の非常電話									
[緊急通報例]															
① いつ	〇〇時〇〇分頃														
② どこで	〇〇市〇〇地区（国・県・市）道〇〇号線〇〇付近で														
③ なにが	「液化酸素（高圧ガス、支燃性）」が														
④ どうした	漏れています／漏れて火災になっております														
⑤ ケガ人は	ケガ人がいます（救急車をお願いします）／ケガ人はいません														
⑥ 私の名前は	〇〇運送会社	〇〇です													
緊急連絡（特に休日・夜間に確実に連絡がとれる部署の電話番号を記入する）															
荷主会社	株式会社オカノ ガス部			運送会社											
住所	嘉手納町字屋良1022			住 所											
電話	平日・昼間	098-956-2040	電 話	平日・昼間											
	休日・夜間	098-867-1611		休日・夜間											

品名	液化酸素	国連番号	1073		
		指針番号	122		
災害拡大防止措置					
処理剤	—				
特記事項					
<p>① 液化酸素の温度は、-183°C（大気圧）と極めて低温であり直接皮膚に触れると凍傷を起こすので、作業をするときは乾いた革手袋、保護眼鏡又は保護面、及び保護靴等を着用する。</p> <p>② 酸素濃度の高いところでは、わずかな着火源で衣服は急激に燃焼するので必ず風上から作業を行う。また、酸素中で油脂類に着火すると爆発的な燃焼を起こすので、作業を行うときは、油が付いた工具や手袋は使用しないようにするとともに、手や衣服への油脂類の付着がないかを作業前に確認すること。</p> <p>③ 蒸気圧：臨界温度 (-119°C)において 5.04 MPa 相対密度：【液】1.14（水=1） 【ガス】1.11（空気=1） 色・におい：【液】薄青色・無臭 【ガス】無色・無臭</p>					
漏洩したとき					
<p>① 付近に火気使用の中止を呼びかける。全ての火気及び木、紙、油等の可燃物を取り除く。</p> <p>② 液化酸素は気化すると約 860 倍の体積となるので、換気を良くする。</p> <p>③ 液化酸素は極めて低い温度であるので、作業の際には、乾いた革手袋及び他の保護具を着用する。（油が付いた工具や手袋は使用しないようにするとともに、手や衣服への油脂類の付着がないかを作業前に確認すること。）</p> <p>④ バルブ、継手類及び配管より漏洩した場合、風上でかつ漏洩している液又はガスの吹き出し方向の反対側より、上流側のバルブを閉め、防災工具を用い継手の増締め等の漏洩防止作業を行う。ただし、安全弁元弁は決して閉止しないこと。</p> <p>⑤ 漏れが止まらないときは、着火源を避け通風の良好な安全な場所で少量ずつ大気に拡散させる。大量に漏洩している場合は、周囲に人を近づけないようにする。</p>					
周辺火災のとき					
<p>① 速やかに容器を安全な場所へ移動する。</p> <p>② 移動不可能な場合は、容器の破裂防止のために散水して容器を冷却する。</p>					
緊急措置					
<p>① 凍傷の場合 凍傷部分をこすってはならない。凍傷を起こした部分の衣服を取り除く。ただし、衣服が凍り付いて取れないときは、無理に取らないで、その他の部分のみ衣服を切り取る。患部を温湯で徐々にあたためる。その後、ガーゼなどで保護して医師の手当てを受ける。</p> <p>② 眼に入った場合 清水で洗い、速やかに医師の手当てを受ける。</p> <p>③ 高濃度の酸素ガスを吸入した場合 25%以上の酸素を吸入すると、人体に悪影響を与えるおそれがある。 新鮮な空気の場所に移動する。</p> <p>④ 火傷の場合 水を用いて患部を冷やし、できるだけ早く医師の手当てを受けさせる。</p>					